



FINI À PLANCHER: GUIDE DE DÉPANNAGE pour les milieux scolaires

Avez-vous des problèmes d'apparence générale à cause d'une surface non homogène sur vos PLANCHERS?



Appliquer un fini à plancher en période de canicule et d'humidité élevée, peut créer quelques défis. Un des facteurs qui complexifie le processus de séchage dans les écoles, est souvent l'absence d'un système de climatisation ou pour le moins d'une ventilation adéquate. L'air climatisé a parmi ces avantages de réduire de façon majeure le taux d'humidité dans l'immeuble. Le temps est un facteur déterminant et lorsque le taux d'humidité est élevé, le temps séchage augmente. Pour des conditions de séchage idéales, le taux d'humidité pour l'application d'un fini à plancher devrait être de 35% à 45%. Ceci dit, il est rare que ce taux optimum soit atteint dans les écoles. Avec la rentrée scolaire qui approche, voici quelques conseils de dépannage pour vous aider à accomplir cette tâche essentielle et ce, avant que la cloche sonne.

 **Utiliser un hygromètre pour vérifier le taux d'humidité de l'air ambiant.**

% d'humidité	Actions à prendre
45% à 55%	Utiliser un ventilateur peut aider à faire circuler l'air et améliorer le séchage complet de chaque couche. Ne pas diriger la ventilation directement vers le sol mais plutôt vers le haut de la pièce.
55% à 60%	Utiliser un ventilateur. Appliquer des couches plus minces de fini à plancher aidera au séchage.
Au delà de 60%	Appliquer un fini à plancher peut devenir problématique.
En cas de problèmes d'apparence des surfaces	Attendre 24h après l'application du fini à plancher. Ne pas rajouter de couches supplémentaires. Utiliser une polisseuse haute vitesse et un tampon (pad) de type 3M 3200 ou son équivalent. Polir le plancher à 2 ou 3 reprises. La chaleur dégagée par le frottement aidera à faire sécher le fini jusqu'à la couche du fond, de manière uniforme et en améliorant grandement l'apparence de la surface.

N'hésitez pas à communiquer avec un de nos experts certifiés CIMS pour plus d'informations sur l'application de nos produits à plancher: **1 800 387-8074** ou **info@avmor.com**.

www.avmor.com









